

Fișă Tehnică de Siguranță



Nume comercial : FT 300
Data de prelucrare: 31.10.2018
Imprimat: 31.10.2018

Pagina : 1 din 1

Descriere

FT 300 este un produs de curățare pe bază de apă care nu conține surfactanți, se usucă repede și este folosit pentru îndepărtarea reziduurilor pastei de lipit de pe șabloane, raclete, spatule și alte echipamente și pentru îndepărtarea prafului, amprentelor și murdăriei uleioase.

Caracterizare chimică

Agent de curățare pe bază de apă care conține alcool.

Clasificare și Etichetare conform (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

-

Informații transport

ADR : -

Clasificare a pericolului pentru apă (Clasificare conform VwVwS)

Grad de pericolitate a apei: 1 (Ușor periculos pentru apă)

Etichetarea ingredientelor conform EG Nr. 648/2004

-

Echipament de siguranță

Protecție pentru ochi/fată:	Protecție pentru ochi corespunzătoare EN 166	În caz de stropire
Protecție pentru mâini:	Protecție pentru mâini corespunzătoare EN 374	În caz de contact îndelungat cu pielea
Protecție respiratorie:	Dispozitiv de filtrare combinat EN 14387	Necesar în cazul depășirii valorilor limită de expunere

Aplicare

FT 300 este gata de utilizare. Pulverizați pe suprafață și lăsați produsul să acționeze după care ștergeți cu o lavetă sau clătiți cu apă.

Date Tehnice

Formă :	Lichidă	Temperatură de solidificare :	-8,5 °C
Culoare :	fără	Temperatură de aprindere :	irelevant
Miros :	caracteristic	Limită sup. de explozie :	irelevant
Temperatură de fierbere :	aprox. 72 °C	Valoare pH :	ca. 10,8
Punct de aprindere :	36 °C	COV (CH) :	18,9 Wt %
Limită min. de explozie :	irelevant		
Vâscozitate (20 °C) :	0,97 g/cm ³		
COV (EG) :	18,9 Wt %		

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis. Păstrați doar în ambalaj original. Protejați împotriva temperaturilor sub 0°C. Temperatura de depozitare optimă este între 2°C și 35°C. Produsul poate fi depozitat în ambalajul original pentru cel puțin 12 luni. Data de începere este cea a producției.

Clasă de depozitare (conf. TRGS 510): 12

Eliminare

Codurile de eliminare sunt recomandări pe baza utilizării corecte a produsului. În funcție de condițiile utilizatorului de folosire și eliminare, alte coduri pot fi alocate în anumite circumstanțe.

Codul de eliminare conf. EAK/AVV pentru produsul nefolosit
20 01 29* Detergenți care conțin alte substanțe periculoase

Cod de eliminare conf. EWC/AVV pentru ambalaj
15 01 02 Ambalaj plastic

Ambalajul contaminat trebuie golit de orice reziduuri și, după o curățare corespunzătoare, poate fi trimis la o stație de reciclare. Ambalajul necurățat trebuie eliminat în același fel ca și produsul.

Informații comandă

A50057-97	500 ml flacon cu pulverizator – TU: 20 x 500 ml (1 cutie)
A01057-97	10 l Canistră
A03057-97	30 l Canistră
A20057-97	200 l Butoi
A10057-97	1000 l IBC